



FICHA TÉCNICA CAPACITORES POLIPROPILENO CBB 61



Temperatura de operação:
-40°C ~ 85°C (40/85/21)

Ciclo de vida: 3000h

Fator de dissipação do dielétrico: $\text{tg}\delta \leq 0.002(50\text{Hz} \sim 60\text{Hz})$

Frequência: 50/60 Hz

Resistência de isolamento: $\geq 3000\text{S}$

Material: Plástico (polipropileno) resistente a chamas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	CAPACITÂNCIA	TOLERÂNCIA	TENSÃO	COR	DIMENSÕES (LxPxA) mm
CBB61-1,5X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 1,5uFx450V - 40/85/21	CBB61	1,5uF	+/- 5%	450V	Preta	37x13x24
CBB61-1,8X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 1.8uFX450V - 40/85/21	CBB61	1.8uF	+/- 5%	450V	Preta	37x13x24
CBB61-2X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 2uFx450V - 40/85/21	CBB61	2uF	+/- 5%	450V	Preta	37x15x26
CBB61-2,5X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 2,5uFx450V - 40/85/21	CBB61	2,5uF	+/- 5%	450V	Preta	37x15x26
CBB61-3X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 3uFx450V - 40/85/21	CBB61	3uF	+/- 5%	450V	Preta	38x17x28
CBB61-4X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 4uFx450V - 40/85/21	CBB61	4uF	+/- 5%	450V	Preta	38x21x31
CBB61-5X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 5uFx450V - 40/85/21	CBB61	5uF	+/- 5%	450V	Preta	47x18x29
CBB61-6X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 6uFx450V - 40/85/21	CBB61	6uF	+/- 5%	450V	Preta	47x18x34
CBB61-8X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 8uFx450V - 40/85/21	CBB61	8uF	+/- 5%	450V	Preta	47x22x34
CBB61-9X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 9uFx450V - 40/85/21	CBB61	9uF	+/- 5%	450V	Preta	47x23x35
CBB61-10X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 10uFx450V - 40/85/21	CBB61	10uF	+/- 5%	450V	Preta	48x26x38
CBB61-12X450	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 61 - 12uFx450V - 40/85/21	CBB61	12uF	+/- 5%	450V	Preta	47x32x40