



Temperatura de operação:
-40°C ~ 85°C (40/85/21)

Ciclo de vida: 3000h

Frequência: 50/60 Hz

Resistência de isolamento: $\geq 3000S$

Fator de dissipação do dielétrico: $tg\delta \leq 0.002(50Hz \sim 60Hz)$

Material: Plástico (polipropileno) resistente a chamas

Informações sobre a embalagem



Tipo de embalagem	Saco plástico com etiqueta
Quantidade	Múltiplo de 1 peça
Dimensão embalagem	10x15 (LxA)
Quantidade caixa mãe	1.000 pçs

Código	Descrição	Tipo	Capacitância	Tolerância	Tensão	Cor	Dimensões (LxPxA) mm
CBB60-2X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 2uFx250V - 40/85/21	CBB60	2uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-2,5X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 2,5uFx250V - 40/85/21	CBB60	2,5uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-3X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 3uFx250V - 40/85/21	CBB60	3uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-3,5X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 3,5uFx250V - 40/85/21	CBB60	3,5uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-3+7X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 3+7uFx250V - 40/85/21	CBB60	3+7uF	+/- 5%	250V	Branca	30x50
CBB60-4X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 4uFx250V - 40/85/21	CBB60	4uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-4,5X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 4,5uFx250V - 40/85/21	CBB60	4,5uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-4+6X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 4+6uFx250V - 40/85/21	CBB60	4+6uF	+/- 5%	250V	Branca	30x50
CBB60-5X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 5uFx250V - 40/85/21	CBB60	5uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-6X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 6uFx250V - 40/85/21	CBB60	6uF	+/- 5%	250V	Branca	27x47
CBB60-7X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 7uFx250V - 40/85/21	CBB60	7uF	+/- 5%	250V	Branca	28x53



Para mais informações e novidades, siga nosso Instagram e acesse nosso site:
@stormtech_oficial | www.nwtimport.com.br | sac@nwtimport.com.br



Código	Descrição	Tipo	Capacitância	Tolerância	Tensão	Cor	Dimensões (LxPxA) mm
CBB60-8X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 8uFx250V - 40/85/21	CBB60	8uF	+/- 5%	250V	Branca	28x53
CBB60-12X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 12uFx250V - 40/85/21	CBB60	12uF	+/- 5%	250V	Branca	28x53
CBB60-2X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 2uFx400V - 40/85/21	CBB60	2uF	+/- 5%	400V	Branca	27x47
CBB60-2,5X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 2.5uFx400V - 40/85/21	CBB60	2.5uF	+/- 5%	400V	Branca	27x47
CBB60-3X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 3uFx400V - 40/85/21	CBB60	3uF	+/- 5%	400V	Branca	27x47
CBB60-4X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 4uFx400V - 40/85/21	CBB60	4uF	+/- 5%	400V	Branca	27x47
CBB60-5X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 5uFx400V - 40/85/21	CBB60	5uF	+/- 5%	400V	Branca	27x47
CBB60-6X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 6uFx400V - 40/85/21	CBB60	6uF	+/- 5%	400V	Branca	27x47
CBB60-8X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 8uFX400V - 40/85/21	CBB60	8uF	+/- 5%	400V	Branca	28x53
CBB60-10X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 10uFx250V - 40/85/21	CBB60	10uF	+/- 5%	250V	Branca	30x50
CBB60-10X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 10uFx400V - 40/85/21	CBB60	10uF	+/- 5%	400V	Branca	28x53
CBB60-12X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 12uFx400V - 40/85/21	CBB60	12uF	+/- 5%	400V	Branca	28x53
CBB60-15X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 15uFx250V - 40/85/21	CBB60	15uF	+/- 5%	250V	Branca	30x50
CBB60-15X400	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 15uFx400V - 40/85/21	CBB60	15uF	+/- 5%	400V	Branca	34x62
CBB60-20X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 20uFx250V - 40/85/21	CBB60	20uF	+/- 5%	250V	Branca	32x60
CBB60-30X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 30uFx250V - 40/85/21	CBB60	30uF	+/- 5%	250V	Branca	35x60
CBB60-35X250	CAPACITOR POLIPROPILENO CBB 60 - 35uFx250V - 40/85/21	CBB60	35uF	+/- 5%	250V	Branca	40x60



Para mais informações e novidades, siga nosso Instagram e acesse nosso site:
 @stormtech_oficial | www.nwtimport.com.br | sac@nwtimport.com.br

